KINO

Absorbente acústico



KINO es un panel **absorbente acústico de diseño simple** y agradable, con una suave curvatura que permite crear discretos patrones estéticos. Es un producto eficaz en un amplio rango frecuencial, con un rendimiento equilibrado a media y alta frecuencia.

Está fabricado con nuestra espuma acústica especial ZHFR, con coeficiente de porosidad mejorado para obtener un elevado grado de absorción sonora. Diseñado con un espesor de 60mm, es un 20% más grueso que el panel estándar del mercado (50mm).

Características:

Material: Espuma acústica ZH FR28
Compuesto: Poliuretano flexible de celda abierta
Densidad: 28 Kg/m3 (ISO 845)
Porosidad: 3.5 L/min (ISO 4638)
Resiliencia: 40% (ISO 8307)
R. Fuego: Autoextinguible (UNE 53127) | E-d0 (UNE-EN 13501-1).
Instalación: Skac Adhesive
Absorción acústica:
NRC 0.75 (ASTM C423)
SAA 0.77 (ASTM C423-09a)
α_{mid} 0.85 (DB-HR)

Formatos:


Panel:
600mm x 600mm x 60mm

Paquetes:
• SKAB006-8 – 8 uds. – 2.88 m^2.

Embalajes:

Ref.	X	Y	Z	G	W
SKAB006-8	62cm	62cm	48cm	0.29m^3	5kgs.

Dibujo técnico:



Aplicaciones:

Específicamente creado para el acondicionamiento acústico de salas dedicadas o no dedicadas a la reproducción musical, home cinema...; reducen la reverberación, ecos y modos resonantes, minimizando el "efecto sala" para disfrutar de una audición más nítida, limpia y natural; acorde al nivel de calidad esperado de los elementos de reproducción.

Es usado habitualmente, junto a la trampa de graves Kino BT, para el tratamiento de absorción en salas de home cinema, Hi-Fi, salas de grabación / ensayo...

Absorción acústica:

