KUBUS

Trampa de graves – Bass trap



COLOR:

KUBUS es una **trampa de graves (absorbente acústico de baja frecuencia)** de diseño simple y elevada eficacia. Su forma cúbica lo hacen ideal para el montaje en las esquinas superiores o inferiores, en el ángulo de unión de tres caras de la sala, allí donde mayor concentración de modos resonantes existe, optimizando así su rendimiento acústico.

Está fabricado con nuestra espuma acústica de alto rendimiento ZH FR28; es el complemento indispensable para completar un tratamiento acústico de trampas de graves clásicas, logrando un conjunto de estética profesional y rendimiento excepcional.

Características:

Material: Espuma acústica ZH FR28
Compuesto: Poliuretano flexible de celda abierta
Densidad: 28 Kg/m3 (ISO 845)
Porosidad: 3.5 L/min (ISO 4638)
Resiliencia: 40% (ISO 8307)
R. Fuego: Autoextinguible (UNE 53127) | E - d 0 (UNE-EN 13501-1).
Instalación: Skac Adhesive
Absorción acústica:
NRC 1.10 (ASTM C423)
SAA 1.09 (ASTM C423-09a)
α_{mid} 1.01 (DB-HR)

Formatos:


Panel:
300mm x 300mm x 300mm

Paquetes:
- SKBT002-2 – 2 uds. - 2 córner.
- SKBT002-4 – 4 uds. - 4 córner.

Embalajes:

Ref.	X	Y	Z	G	W
SKBT001-2	62cm	32cm	32cm	0.06m^3	2kgs.
SKBT001-4	62cm	62cm	32cm	0.12m^3	4kgs.

Dibujo técnico:



Aplicaciones:

Tratamiento específico para el control y reducción de la reverberación a baja frecuencia en estudios de música; reducción de anomalías acústicas de las salas ('efecto boom' o 'pelota de graves').
Forman parte de los Kits acústicos; junto a las trampas de graves, crean el conjunto perfecto para el control de baja frecuencia (graves).

Tratamiento de baja frecuencia en: salas de control, salas de grabación, salas de ensayo, cabinas de doblaje, estudios de radio/televisión, home cinema...

Absorción acústica:

