SLÄT

Panel acústico Basotect®

COLOR:

El panel acústico Basotect® SLÄT, es un absorbente acústico ignífugo de tipo poroso con corte liso y formato cuadrado de 600 x 600mm y 40mm de espesor, especialmente indicado para solucionar los problemas de reverberación en: restaurantes, aulas, oficinas, bibliotecas, polideportivos, salas de ensayo musical, colegios,..

Está fabricado con espuma acústica ignífuga Basotect® (espuma de resina de melamina), que posee un alto rendimiento de absorción sonora, gran durabilidad y una resistencia ante el fuego de Clase M1, exigencia de obligado cumplimiento en locales de pública concurrencia.

Las proporciones del panel han sido definidas para obtener un gran equilibrio en la relación coste / absorción acústica, con un sistema de montaje auto-instalable para obtener un producto simple, usable y con el mejor rendimiento.

® Marca registrada de BASF SE

Características:

Material: Espuma acústica Basotect® G
Compuesto: Resina de melamina de celda abierta
Densidad: 9 Kg/m^3 (ISO 845)
Rest. Compresión: 5-10 kPa (ISO 3386-1)
Rest. Tracción: >90 kPa (ISO 1798)
R. Fuego: B1 (DIN 4102-1) -
M1 (NF P 92-507) - Clase 1 (BS 476/7)
Instalación: Skac Adhesive
Absorción acústica:
NRC 0.80 (ASTM C423)
SAA 0.78 (ASTM C423-09a)
α_{mid} 0.89 (DB-HR)
α_w 0.75(H) - Clase C

Formatos:

Panel:
600mm x 600mm x 40mm

Venta por unidades:
Sup. de cobertura – 0.36 m^2 / unidad.

Embalaje habitual:
Según unidades (120g/ud.)

Dibujo técnico:



Aplicaciones:

® Marca registrada de BASF SE

SLÄT, es una solución de acondicionamiento acústico, sencilla, auto-instalable y sin obras, desarrollada para resolver de forma económica los problemas de alta reverberación (eco) existentes habitualmente en locales públicos como: bares, restaurantes, cafeterías, aulas, comedores, oficinas, sala de reuniones, bibliotecas, salas de espera, etc.

Absorción acústica: